

## C19 - C20 Stromkabel Datenblatt



**IEC-Kaltgeräteverlängerung mit beidseitiger Verriegelung. Die perfekte Lösung zur Stromverbindung Ihrer Geräte.**

### TwyLock® C19 - C20, H05VV-F3G 1.5mm<sup>2</sup> SJTW-15AWG-3C-105°C

Bestellnummer	Beschreibung
PRO-RN0911	TwyLock C19 - C20, 0.5m, schwarz
PRO-RN0912	TwyLock C19 - C20, 0.5m, rot
PRO-RN0913	TwyLock C19 - C20, 0.5m, blau
PRO-RN0914	TwyLock C19 - C20, 0.5m, weiß
PRO-RN0921	TwyLock C19 - C20, 1.0m, schwarz
PRO-RN0922	TwyLock C19 - C20, 1.0m, rot
PRO-RN0923	TwyLock C19 - C20, 1.0m, blau
PRO-RN0924	TwyLock C19 - C20, 1.0m, weiß
PRO-RN0931	TwyLock C19 - C20, 1.5m, schwarz
PRO-RN0932	TwyLock C19 - C20, 1.5m, rot
PRO-RN0933	TwyLock C19 - C20, 1.5m, blau
PRO-RN0934	TwyLock C19 - C20, 1.5m, weiß
PRO-RN0941	TwyLock C19 - C20, 2.0m, schwarz
PRO-RN0942	TwyLock C19 - C20, 2.0m, rot
PRO-RN0943	TwyLock C19 - C20, 2.0m, blau
PRO-RN0944	TwyLock C19 - C20, 2.0m, weiß
PRO-RN0951	TwyLock C19 - C20, 2.5m, schwarz
PRO-RN0952	TwyLock C19 - C20, 2.5m, rot
PRO-RN0953	TwyLock C19 - C20, 2.5m, blau
PRO-RN0954	TwyLock C19 - C20, 2.5m, weiß
PRO-RN0961	TwyLock C19 - C20, 3.0m, schwarz
PRO-RN0962	TwyLock C19 - C20, 3.0m, rot
PRO-RN0963	TwyLock C19 - C20, 3.0m, blau
PRO-RN0964	TwyLock C19 - C20, 3.0m, weiß

- ▶ Einfaches Handling.  
Automatische Ver- und Entriegelung auf beiden Seiten.
- ▶ Einfacher Mechanismus an beiden Enden.
- ▶ Starke Haltekraft.  
Ideal für Umgebungen, die anfällig für eine versehentliche Trennung sind.
- ▶ TwyLock® Kabel sind TÜV/VDE und UL zertifiziert.
- ▶ Übersichtliche Infrastruktur durch verschiedene Kabellängen und -Farben. Strompfade lassen sich so visuell darstellen.
- ▶ An beiden Kabelenden sind Seriennummern zur einfachen Identifizierung angebracht.
- ▶ Kabel werden gerollt geliefert und nicht geknickt.

Bestellungen und Lieferungen nur für Gewerbe und öffentliche Einrichtungen.

Bei Fragen zu Ihrer Bestellung oder Angebotsanforderung kontaktieren Sie uns bitte unter:

E-Mail: [info@iec-kabel.shop](mailto:info@iec-kabel.shop)      Telefon: **+49 (0) 8141 3666 427**